Nr.	Bezeichnung	Bedeutung
		Seite, die nach dem Trocknen am geradesten ist. Die Maße werden von der Bundseite aus angerissen.
		Bei beiden Hölzern wird an der Verbindungsstelle ungefähr die Hälfte der Holzdicke entfernt. Beim Zusammenfügen liegen die Hölzer bündig aufeinander.
		Hier wird ein Stück aus dem Holz herausgestemmt.
		Eine wellig durchgestrichene Linie
		An der Stelle wird das Holz rechtwinklig abgesägt.
		Ein Kreuz mit einem Kreis
		An beiden Seiten wird ein Stück vom Holz herausgestemmt, sodass nur die Mitte stehen bleibt.
		Kennzeichnet die Mitte des Holzes
		Diese Kennzeichnung zeigt, wo das Holz auf dem Mauerwerk aufliegt.

AUFGABE 4

Viktor Bento erklärt René Masch und Jana Weber, dass beim Arbeiten mit Holz besonders auf dessen Qualität zu achten ist. Er bittet Jana, mit René Masch die verschiedenen Wachstumsfehler durchzugehen, die Holz haben kann.

Siehe auch Schülerbuch Kapitel 5.1.4.2

Tragen Sie die fehlenden Informationen in die Tabelle ein.

Bild	Fehler/Fehlbildung	Ursache	Verwendung
	Kernrisse		Kann im Bauwesen verwendet werden wenn die Riss nicht zu groß sind.
		Fehlwachstum	